



产品介绍

SiSiB[®] HR6272 是耐热型热硫化硅橡胶，可在 250℃ 下使用。

主要特性

良好的加工性能

良好的耐热性能

良好的物理性能

提供多种硬度级别的产品：50,60,70

符合 ROHS 标准

典型物性

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 产 品 | SiSiB [®] HR6272 HCE |
| 外 观 | 透明 |
| 硫 化 剂 | C-8 |
| 硫化剂含量 | 2.0% |
| 硫 化 条 件 | 170°C×5min |
| 硬 度 (邵氏) | 70+/-3 |
| 拉 伸 强 度 (MPa) | Min. 7.0 |
| 伸 长 率 (%) | Min. 200 |
| 拉伸永久变形 (%) | Max. 8.0 |
| 撕 裂 强 度 (KN/m) | Min. 16.0 |

产品应用

汽车配件

电线/电缆/胶管

杂件

密封制品



SiSiB SILICONES

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com



产品应用

本品标准包装为 20Kg 纸箱装，内衬塑料袋。

贮存于阴凉，干燥处，避免阳光直射。

声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。

